

Action

H 87

P 90

L 110 • 140

meat • sandwiches • drinks • dairy •
fresh products • frozen food & ice-cream

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Chiller Freezer	TCS Heated	TCB Bain Marie
RS-Static					
RV-Ventilated			•		
TC-Heated					
HUR-Meat					
CH-Chocolate					

Installation

Plug-in

Temperature range

- 0 / +2 °C (TN-Chiller)
- -23 / -25 °C (TB-Freezer)

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot gas

Climate

and product class

- 3M1
- 3L1

Front glass

Heated (double)

Side glass

Heated (double)

Closing system

Sliding glass

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Unidirectional runners

Installazione

Plug-in

Temperatura di esercizio

- 0 / +2 °C (TN)
- -23 / -25 °C (TB)

Refrigerante

R452A

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Gas caldo

Classe climatica e di prodotto

- 3M1
- 3L1

Vetro frontale

Doppio (camera) riscaldato

Vetri laterali

Doppio (camera) riscaldato

Chiusura

Scorrevoli in vetro

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Pattini unidirezionali

Internal color

Colore interno

Gray

Front color

Colore frontale

Gray

Sides color

Colore fianchi

Gray



Action	70	100
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	760 x 820 x 870 mm	1060 x 820 x 870 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	160/82 lt	238/126 lt
Net weight Peso netto	118 kg	130 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climatic class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Temperature range Temperature di esercizio	TB	-23 / -25 °C
	TN	0 / +2 °C
Product temperature Temperatura prodotto	TB	-18 / -16 °C
	TN	-1 / +5 °C
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermetic - 1 Ermetico	
Defrost Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico (standard)	620 W / 4 A	1000 W / 4,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	760 W / 4,5 A	1400 W / 6 A